

Воронка ремонтная ТЕХНОНИКОЛЬ PRO с листоуловителем 110×900 мм



Кровельная ремонтная воронка применяется для быстрого монтажа в существующую магистраль водоотведения на крыше при проведении капитального ремонта. Воронка комплектуется листоуловителем и обжимным фланцем из нержавеющей стали без нагревательного элемента.

На что обратить внимание? Преимущества:



КОМПЛЕКТУЕТСЯ ПЕРЕХОДНОЙ МУФТОЙ Ø110/90 из ПВХ для соединения с ливневой канализацией на крыше с диаметром трубы 110/100 мм.



Подходит для соединения не только **С ПЛАСТИКОВОЙ ТРУБОЙ, НО И СО СТАРЫМИ ТРУБАМИ ИЗ СТАЛИ И ЧУГУНА.**



Обжимной металлический фланец **НАДЕЖНО ПРИЖИМАЕТ МАТЕРИАЛ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА К ЧАШЕ** с помощью имеющихся в комплекте гаек-барашков.

Хранение

Воронки должны храниться на поддонах в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Транспортировка

Упаковки с воронками транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Сведения об упаковке и отгрузке

Отгружается кратно 1 шт.

Физико-механические характеристики

Параметры	Воронка ремонтная ТЕХНОНИКОЛЬ PRO с листоуловителем 110×900 мм
Пропускная способность, л/с	8
Высота воронки, мм	900
Монтажный диаметр отвода, мм	110
Монтажный диаметр муфты, мм	100

Данный продукт Вы можете заказать, используя следующий ЕКН:

Наименование	ЕКН
Воронка ремонтная ТЕХНОНИКОЛЬ PRO с листоуловителем 110×900 мм	659574