

# Малярный стеклохолст ТЕХНОНИКОЛЬ

2023 г.



# Стеклохолст (паутинка)

Армирующий нетканый материал, на основе стекловолокна предназначенный для выравнивания и укрепления поверхностей стен и потолков, является идеальной основой для нанесения на него различных покрытий.



# Область применения

Предназначен для:

- укрепления поверхности и придания ей механической прочности

- предотвращения появления трещин на потолках и стенах при ремонте и строительстве зданий

- финишной отделке поверхности с последующей окраской

- выравнивания неровностей на поверхности





## Ассортимент ТехноНИКОЛЬ:

### Стеклохолст малярный NG 30

Плотность - 30 г/м<sup>2</sup>

Толщина - 0,24 мм

Ширина - 1 м

### Стеклохолст малярный NG 40

Плотность - 40 г/м<sup>2</sup>

Толщина - 0,34 мм

Ширина - 1 м

### Стеклохолст малярный NG 50

Плотность - 50 г/м<sup>2</sup>

Толщина - 0,38 мм

Ширина - 1 м

# Единственный в РФ производитель малярного холста полного цикла



# Применение

Очень широкое применение в строительстве и ремонте.

- Везде где требуется выравнивание и укрепление поверхностей, а также где высокие требования к экологической безопасности.
- Спальни, детские и образовательные учреждения.
- Когда требуется долговечный и экономичный ремонт.
- Очень актуально в новых домах которые еще дают усадку.



# Преимущества работы с малярным стеклохолстом ТехноНИКОЛЬ

1. экологически безопасный гипоаллергенный материал - идеален для детских комнат и большинства аллергиков.
2. сверхпрочен - не позволяет появляться трещинам, очень актуален в новостройках
3. пожаробезопасен - не горит, не поддерживает горение, под воздействием температуры не выделяет токсичных веществ
4. сокращает временные сроки ремонта (на 1-2 дня)
5. долговечен – срок службы 30 лет и более, увеличивает периодичность ремонта в 2-3 раза.
6. выравнивает поверхность без проведения дополнительных работ
7. позволяет производить многократное окрашивание, до 20 раз.



# Преимущества работы с малярным стеклохолстом ТехноНИКОЛЬ

8. при окрашивании поверхность приобретает благородную шелковистую фактуру
9. прост в применении - не требует высокой квалификации
10. не тянется, не «плывет» при наклеивании, как обои или штукатурная сетка (удобен в работе)
11. влагоустойчив, не изменяет свои свойства при намокании (удобен в работе)
12. не электризуется (удобен в работе)
13. легко режется даже мокрый (удобен в работе)
14. ровный край, не отслаиваются нити как у сетки (удобен в работе)



# Спасибо!