



Остроконечный саморез ТЕХНОНИКОЛЬ Ø 4,8 мм

Произведен согласно договору №ЛП17/2015 от 16.06.2015



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Остроконечные кровельные саморезы ТехноНИКОЛЬ Ø4,8 мм выполнены из закаленной высококачественной углеродистой стали марки SAE 1022, со специальным антикоррозийным покрытием RUSPERT® TYPE II. Уникальная формула обеспечивает прочное взаимодействие оцинкованной поверхности (подложки) 7,5 – 10 микрон с нанесенным методом электроосаждения пленкообразующим веществом на основе эпоксидной смолы. В результате образуется влагонепроницаемый атмосферостойкий внешний слой антикоррозийного покрытия толщиной 15-20 микрон, который эффективно тормозит доступ агрессивных агентов внешней среды к поверхности, повышает устойчивость изделия к механическим повреждениям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Саморезы ТехноНИКОЛЬ используются в сочетании с телескопическим и тарельчатым крепежом для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к несущим основаниям кровли из металлического профилированного листа, дерева.

Применяется для крепления в металл до 0,7 мм, дерево, OSB, а также в комплекте с Анкерным элементом ТехноНИКОЛЬ 8*45 мм для крепления в бетон класса В15-В25 и/или цементно-песчаную стяжку толщиной не менее 40 мм из раствора не ниже М150.

При испытании прочности крепежа на вырыв из основания пара «саморез-телескоп» должна выдерживать нагрузку не менее 1500 Н.

Выпускаются длиной: 50,70,80,100,120,160 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Коррозионная стойкость к воздействию SO ₂	циклов	15	по спецификации производителя
Коррозионная стойкость в солевом тумане	ч	от 1000 до 1500	по спецификации производителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Упаковки с саморезами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

СВЕДЕНИЕ ОБ УПАКОВКЕ:

Саморезы ТехноНИКОЛЬ упаковываются в картонную упаковку.

Количество саморезов Ø4,8 в упаковке зависит от их длины.

Длина, мм	Количество штук в упаковке
50	500
70	500
80	500
100	500
120	350
160	250

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 25.94.1

КСР: -

ТН ВЭД: 7318149900

ФССЦ: -

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Гарантии



Проектиро-
вание



Обучение



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации

