




Лента алюминиевая LOGICPIR

Произведена согласно контракту №ЛР1/2015 от 20.05.2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Лента алюминиевая ТехноНИКОЛЬ – герметизирующая лента с односторонней рабочей поверхностью. Поверхность защищена антиадгезионной плёнкой. Обладает хорошей адгезией к фольгированным обкладкам теплоизоляционных плит PIR.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Лента применяется для герметизации стыков плит Logicpir при устройстве утепления в системах скатных крыш, мансард, стен, балконов и полов (в т. ч. систем «теплый пол»), а также стеновой и потолочной изоляции бань, саун и бассейнов с присущими им повышенными параметрами температуры и влажности. Позволяет создать непрерывный и герметичный паронепроницаемый слой, надежно предохраняющий всю конструкцию от увлажнения.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Температура применения	°С	от +5 до +40	по спецификации изготовителя
Температура эксплуатации	°С	от -30 до +140	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение	Метод испытания
Ширина	мм	48	по спецификации изготовителя
Толщина	мкм	40	по спецификации изготовителя
Длина	м	50	по спецификации изготовителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу термоизоляции LOGICPIR.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Ленту транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте в неповрежденной оригинальной упаковке при температуре не более плюс 30 °С.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

СВЕДЕНИЕ ОБ УПАКОВКЕ:

Поставляется в роликах длиной 50 м, 36 шт. в коробке.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.29.22
КСР: -
ФССЦ: -
ТН ВЭД: 3919906100

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации