



## Клей ТЕХНОКОЛЬ ПУ монтажный

Произведено согласно: по спецификации производителя

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Клей ТЕХНОКОЛЬ ПУ монтажный это профессиональный однокомпонентный строительный клей высокого качества на полиуретановой основе. Отличительная особенность клея – быстрое время схватывания 15 минут, что позволяет сократить время производства работ. Клей тиксотропный, не стекает с вертикальных поверхностей, возможно применение на влажных основаниях. В процессе отверждения не дает усадку.

Цвет – бесцветный.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Клей ТЕХНОКОЛЬ ПУ монтажный применяется для прочной и быстрой приклейки и склейки изделий из различных материалов (дерево, МДФ, ОСП, фанера, бетон, металл, пенополистирол, мрамор, гранит, керамика и др.).



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- температура применения от плюс 5 °С до плюс 40 °С;
- высокая адгезия к большинству материалов;
- хорошо окрашивается;
- высокая эластичность.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя       | Ед. изм. | Критерий   | Значение      | Метод испытания                     |
|-------------------------------|----------|------------|---------------|-------------------------------------|
| Основной компонент            | -        | -          | Полиуретан    | по спецификации производителя       |
| Плотность                     | г/мл     | в пределах | 1.1-1.16      | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011) |
| Время отлипа                  | мин      | не более   | 5-10          | по спецификации производителя       |
| Термостойкость                | °С       | в пределах | от -20 до +80 | по спецификации производителя       |
| Прочность на сдвиг через 24 ч | МПа      | не менее   | 1             | по спецификации производителя       |

### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

| Наименование показателя                 | Ед. изм. | Критерий | Значение      |
|---|----------|----------|---------------|
| Объем наполнения                        | мл       | -        | 310           |
| Объем тары                              | мл       | -        | 310           |
| Масса нетто тары                        | кг       | -        | 0.356         |
| Масса брутто тары                       | кг       | -        | 0.411         |
| Количество штук в упаковке (коробке)    | шт       | -        | 12            |
| Количество упаковок (коробок) в паллете | шт       | -        | 104           |
| Масса брутто упаковки (коробки)         | кг       | -        | 4.168         |
| Масса брутто паллеты                    | кг       | -        | 553           |
| Размер паллеты                          | мм       | -        | 1200x800x1130 |

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по применению клеев](#)

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Клей ТЕХНОКОЛЬ ПУ монтажный транспортируют в заводской упаковке автомобильным и железнодорожным видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от минус 15 °С до плюс 35 °С.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить картриджи следует в вертикальном положении, в сухих условиях при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Допускается кратковременное (на срок не более 10 суток) снижение температуры до минус 15 °С. Запрещается хранение под прямыми солнечными лучами. Хранение поддонов с продукцией должно производиться в один ряд по высоте.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

12 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортировки

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3214 10 100 9

ОКПД2 (ОК 034-2014): 20.52.10.120

КСР: 20.52.10.120.14.1.05.02-0106-000

---

### СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Техническая  
консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации

