



Лента бутил-каучуковая двухсторонняя ТЕХНОКОЛЬ АЛЬФАБЭНД БУТИЛ

Произведено согласно: договору №07-09/2022-1 от 07.09.2022

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Двухсторонняя бутил-каучуковая лента с антиадгезионным бумажным лайнером. Предназначена для использования со всеми гидро-ветрозащитными и пароизоляционными пленками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для уплотнения периметров различных примыканий, дымоходов, опор и приклеивания плёнок к капельнику конденсата. Идеально подходит для герметичного примыкания плёнок к неровным поверхностям: кирпичной кладке, деревянным и металлическим конструкциям, газобетону и т.д.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обладает высокой моментальной адгезией;
- устойчивость к различным погодным условиям;
- высокая эластичность и пластичность;

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Цвет материала	-	-	Черный	по спецификации изготовителя
Минимально допустимая температура для применения	°С	не ниже	+5	по спецификации производителя
Максимально допустимая температура для применения	°С	не выше	+40	по спецификации производителя
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-30	по спецификации производителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+90	по спецификации производителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина	мм	-	1	-
Длина	м	-	25	-
Ширина	мм	-	15	-

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	2
Количество изделий на паллете	шт	-	600

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Перед применением необходимо проверить поверхность, она должна быть чистой, сухой, обезжиренной, обеспыленной, без присутствия остатков растворителей. Перед проведением монтажных работ необходимо проверить поверхность на адгезию, химическую совместимость и наличие загрязнений. Далее необходимо приклеить ленту к основанию, прижать к поверхности, после чего удалить защитный лайнер и приклеить пленку.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Перевозить ленту необходимо в заводской упаковке в горизонтальном положении.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить необходимо в заводской упаковке в горизонтальном положении. Гарантированный срок хранения в оригинальной заводской неповрежденной упаковке при температуре от +5 до +35°C — 24 месяца

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

36 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Материал поставляется в роликах, плотно намотанных на картонный сердечник.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3919 10 800 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.29.21.000

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

