



СИСТЕМА ТН-ЛЮКСАРД Классик

Конструкция покрытия холодного чердака с применением композитной черепицы



Описание системы:

Система покрытия холодного чердака по деревянным стропилам с применением высококачественной композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD. В качестве несущей системы возможно использование стальных и железобетонных конструкций согласно СТО 72746455-4.7.3-2016 «Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТехноНИКОЛЬ LUXARD. Материалы для проектирования и правила монтажа». Основание – обрешетка из бруса 50 x 50 мм с шагом 367 мм под оба типа панелей LUXARD. В качестве контробрешетки могут использоваться БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO или деревянный брус.

Под контробрешетку необходимо уложить пленку ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП для предотвращения задувания снега в подкровельное пространство и защиты от влаги.

Данный вид конструкции допускает последующее утепление без демонтажа конструкции.

Область применения:

Система ТН-ЛЮКСАРД Классик успешно применяется для устройства крыш на жилых и административных зданиях. ТН-ЛЮКСАРД Классик имеет высокую надежность и долговечность за счет использования высококачественных сырьевых составляющих.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD, ТУ 1476-001-56852608-2005	5.21/ 5.29	м ²	Кровельная панель Classic 1350x415 мм / Roman 1330x430 мм; в упаковке 20 панелей по 0,47 м ²	2,13
2	Шаговая обрешетка 50 x 50 мм	-	-	-	-
3*	БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO, СТО 72746455-3.3.1-2012	4.22	пог. м	Упаковка 96 шт.; размер бруска: 1180 x 50 x 50 мм	1,1
4**	Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП, СТО 72746455-3.9.10-2018	7.110	м ²	Рулоны, площадь 75 м ² (1,5 x 50 м)	1,1
5	Деревянная стропильная система	-	-	-	-

*- альтернативный материал – деревянные бруски;

** - альтернативный материал – «Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 130», «Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 150».

Производство работ:

Согласно «Инструкция по монтажу композитной черепицы LUXARD», СТО 72746455-4.7.3-2016 «Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТехноНИКОЛЬ LUXARD. Материалы для проектирования и правила монтажа».