



## Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС

Изготовлена из вспененного полиэтилена имеющего закрытые поры



### Описание продукции:

Уплотнительная лента из вспененного полиэтилена с клеящим слоем из модифицированного акрилата.

### Область применения:

Уплотнительная лента предназначена для защиты стропильных ног (сплошного настила) и утеплителя от увлажнения через места крепления контробрешётки и обрешётки гвоздями/саморезами. АЛЬФА КОНТРБРУС наклеивается поверх плёнки вдоль стропильных ног или на контробрешётку перед её монтажом. Обязательное применение уплотнительной ленты необходимо на черепичных крышах сложной формы и крышах с малым углом наклона (менее 22°). Лента защищает от протечек во время

проведения кровельных работ в момент выпадения осадков и в течении всей эксплуатации крыши от аварийных протечек из-за повреждения кровельного покрытия или подкровельного конденсата на кровлях из металлочерепицы.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Температура применения	От +5°C воздуха и основания
Ширина	60 мм
Длина	30 м
Толщина	3 мм
Температурная стабильность	От -40 до +80 °C

### Производство работ:

Поверхность, на которую будет приклеиваться уплотнительная лента должна быть сухой и очищенной от пыли. Температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°C.

### Хранение:

Хранение должно осуществляться в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды, не превышающей +30 °C.

### Транспортировка:

Транспортирование может производиться всеми видами транспорта в заводской упаковке в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования должны исключать возможность механических повреждений заводской упаковки и материала, воздействия агрессивных сред и прямых солнечных лучей.

### Сведения об упаковке:

Лента поставляется в роликах, плотно намотанных на картонный сердечник. Каждый ролик 30м x 60мм упакован в индивидуальную упаковку и сложен в коробку по 8 шт. Кол-во роликов на паллете 192 шт.