



Остроконечный саморез ТехноНИКОЛЬ Ø 5.5x35 мм

Произведено согласно: договор № ЛР17/2015 от 16.06.15

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Остроконечные кровельные саморезы ТехноНИКОЛЬ Ø5,5 мм выполнены из закаленной высококачественной углеродистой стали марки SAE 1022, со специальным антикоррозийным покрытием RUSPERT® TYPE II. Уникальная формула обеспечивает прочное взаимодействие оцинкованной поверхности (подложки) 7,5 – 10 микрон с нанесенным веществом на основе эпоксидной смолы. В результате образуется влагонепроницаемый атмосферостойкий внешний слой антикоррозийного покрытия толщиной 15-20 микрон, который эффективно тормозит доступ агрессивных агентов внешней среды к поверхности, повышает устойчивость изделия к механическим повреждениям.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для крепления в металл, сэндвич-панели, сборные стяжки из АЦЛ и OSB, а также для крепления в кирпич и бетон В12-25 в паре с анкерным элементом.
 Выпускается длиной 35мм.



ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- антикоррозийное покрытие RUSPERT® TYPE II обеспечивает высокие антикоррозийные свойства;
- не способствует водородной хрупкости, сохраняя механические свойства металла;
- не образует пленки между витками резьбы и в шлице;
- не содержит тяжелых металлов, таких как хром и свинец, отвечая требованиям по защите окружающей среды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Коррозионная стойкость к воздействию SO ₂	кол-во циклов	-	15	по спецификации производителя
Коррозионная стойкость в солевом тумане	ч	±250	1250	по спецификации производителя

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Упаковки с саморезами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Саморезы ТехноНИКОЛЬ упаковываются в картонную упаковку. Количество саморезов Ø5,5x35 мм – 1000 шт/уп.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7318 14 990 0
 ОКПД2 (ОК 034-2014): 25.94.1

КОДЫ ЕКН ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАКАЗА:

629549 - Саморез остроконечный ТехноНИКОЛЬ 5,5*35 (1000 шт/уп)

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

