



Бур бетону 5,5 мм

Произведен согласно договору №ЛР17/2015 от 16.06.2015

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Бур изготовлен из высокопрочного сплава, за счет чего имеет продолжительный срок эксплуатации, а также возможность справляться с большими нагрузками.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Бур предназначен для перфорации отверстий 5,5 мм в неармированном и армированном бетоне с последующим использованием самореза по бетону ТЕХНОНИКОЛЬ 6,3 мм.
 Крепление – SDS-Plus.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Диаметр	мм	6,3
Длина	мм	260/310

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководству по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран;](#)
- [Инструкции по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Упаковки с бурами транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ХРАНЕНИЕ:

Коробки должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

10 шт. в упаковке.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 25.73.40.119
 КСР: -
 ФССЦ: -
 ТН ВЭД: 8207503000

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

