



## Фартук из ПВХ мембраны для воронок ТЕХНОНИКОЛЬ

Произведено согласно: по спецификации производителя

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Комплекующие предназначены для совместного применения с воронками с обжимным металлическим или закручивающимся фланцем. Все комплекующие, кроме фартука из ПВХ мембраны, изготовлены высокопрочного блок-сополимера пропилена и этилена, устойчивого к атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению в диапазоне от минус 50 до плюс 90 °С.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Комплекующие для воронки с обжимным фланцем ТехноНИКОЛЬ применяются во всех климатических районах согласно СП 131.13330.2018. Соединяется с различными типа воронок или надставным элементом перед монтажом, затем сваривается с ПВХ мембраной при помощи горячего воздуха.



### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки с комплекующими транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Коробки с комплекующими должны храниться на поддонах, в закрытом сухом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения — 12 месяцев со дня изготовления.

### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 0  
ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.23.19.000

### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

