



МОНТАЖ ДОСКИ ПОЛА

Хранить доску пола следует не распакованной в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Если товар хранится на улице, то следует исключить попадание влаги и прямых солнечных лучей, снизу подложить поддоны, оставить вентиляционные зазоры. Распаковывать рекомендуется непосредственно перед монтажом.

СПОСОБ МОНТАЖА НА ЛАГИ

Доску пола крепят к лагам, расположенным с шагом 30–50 см. Лаги представляют собой специальные деревянные бруски или доски, которые укладываются на главное перекрытие. После их установки идет монтаж финишного покрытия пола. На этапе подготовки необходимо позаботиться об обработке лаг. В противном случае, древесина начнет разрушаться из-за различных воздействий. Также есть риск возникновения грибка и плесени. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, используются антисептические средства, которые увеличивают срок эксплуатации поверхности.

Монтаж лаг производится из угла комнаты, при этом держаться следует параллельного направления с окнами. При помощи строительного уровня необходимо контролировать ровность укладки.

ВАЖНО! Между стенами и элементами должно быть расстояние 1–3 см. Такой зазор позволит компенсировать температурно-влажностные изменения размеров изделий.

Чтобы закрепить лаги на основание используются анкерные болты или саморезы. Крепежи должны иметь длину, превышающую толщину бруска примерно на 5 см.

Теплоизоляционный слой обязателен в тех случаях, когда работа проводится в помещениях на первом этаже. В остальных случаях зависит от выбора заказчика. В межэтажных перекрытиях утепление служит для звукоизоляции. Для теплоизоляции и звукоизоляции перекрытий лучше всего подойдет минеральная вата.

Крепление к лагам осуществляется при помощи саморезов. При этом саморез вкручивается в шип под углом 45 градусов. Следующий элемент прикладывается к предыдущему, вставляется в паз, создавая сплошное покрытие и также фиксируется саморезом.



ВАЖНО! Для фиксации доски пола применяйте только специализированные саморезы. Они отличаются резьбой, которая не доходит до шляпки, особой формой острия самореза, а также уменьшенной шляпкой и увеличенным углом конуса.

СПОСОБ МОНТАЖА НА КЛЕЙ

Данный способ считается предпочтительным, так как гарантирует бесшумность эксплуатации доски пола. В этом случае технология аналогичная укладке на лаги, только доска пола укладывается на готовое сплошное основание (фанера) и на клей (рассмотреть применение клея 508).

Для защиты доски пола рекомендуем использовать специальные масла, в состав которых входят растительные масла и воски. Масло проникает глубоко в поры дерева и создает естественный защитный слой. Более того, масло не создает укрыистой пленки, присущей лакам, что в свою очередь гарантирует защиту поверхности от растрескивания и шелушения.

Все претензии по качеству товара принимаются при соблюдении всех рекомендаций по хранению и монтажу.