

Исх. № 01.02.716
От «28» марта 2012 г.

Всем заинтересованным лицам
Письмо о необходимости проведения пожарной сертификации (декларирования)

Настоящим письмом сообщая, что на выпускаемую продукцию компании ООО «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы», в том на линейку AquaMast не распространяется положение статьи 146 Федерального закона Российской Федерации от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в части обязательного соответствия требованиям указанного Технического регламента:

Наименование продукции	Технические условия	Область применения
Праймер битумный AquaMast	ТУ 5775-062-72746455-2012	для надёжного сцепления гидроизоляционных материалов с основанием. Применяется как с рулонными битумными материалами, так и с обмазочной гидроизоляцией
Мастика приклеивающая битумная холодная AquaMast	ТУ 5775-065-72746455-2012	для проведения ремонтных работ на рулонной и мастичной кровлях. Также применяется для приклеивания материалов на битумной основе к кирпичным, бетонным и другим поверхностям
Мастика гидроизоляционная битумная холодная AquaMast	ТУ 5775-063-72746455-2012	для обмазочной гидроизоляции конструкций, заглубляемых в землю и контактирующих с влажной средой: фундаментов, свай и т.п.
Мастика кровельная и гидроизоляционная битумно-резиновая холодная AquaMast	ТУ 5775-064-72746455-2012	для устройства мастичной и ремонта всех видов кровель. После высыхания образует высокопрочное покрытие с широким диапазоном температур эксплуатации
Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная эмульсионная AquaMast	ТУ 5775-067-72746455-2012	для проведения гидроизоляционных работ внутри помещений (ванные комнаты, душевые, подвалы, балконы, полы небольшие бассейны и т.п.). Применяется на горизонтальных поверхностях
Мастика битумно-каучуковая эмульсионная AquaMast.	ТУ 5775-068-72746455-2012	для устройства гидроизоляционного слоя под плитку, в том числе и на вертикальных поверхностях. А так же для гидроизоляции гипсовых оснований. Приклеивание плитки после высыхания гидроизоляции должно выполняться с помощью клеев, не содержащих растворители и твердеющих с водой (гидравлически). Готовые дисперсионные плиточные клеи не пригодны
Мастика битумно-полимерная антикоррозионная AquaMast.	ТУ 5775-066-72746455-2012	для антикоррозионной обработки металлических поверхностей, в том числе кузовов и днищ автомобилей, заглубляемых в землю баков, труб.

С уважением,
Федеральный технический
Специалист СБЕ Мастики
Корпорации ТехноНИКОЛЬ
тел.: +7 (495) 925-55-75
факс: +7 (495) 925-81-55
sevaeva@tn.ru

А.В. Севаева