



## Евровагонка

Произведено согласно: ТУ 16.10.21-142-74182181-2024

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Евровагонка – обшивочное профилированное изделие из древесины, используемое для того, чтобы закрывать и предохранять элементы конструкций или часть сооружения.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для применения в качестве элементов, деталей обшивок стен, потолков и свесов крыши как внутри, так и снаружи зданий и сооружений.



### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- влажность древесины камерной сушки  $14 \pm 2\%$ ;
- природный рисунок древесины;
- природный экологичный материал;
- быстрый и простой монтаж.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Влажность по массе	%	$\pm 2$	14	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81)
Порода древесины	-	-	Кедр, Хвоя	-
Сорт	-	-	A, B, C, D	ТУ 16.10.21-142-74182181-2024

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Длина	мм	-5/+20 для сортов A; B; -10/+20 для сортов C; D	2000, 2500, 3000, 4000	ТУ 16.10.21-142-74182181-2024
Ширина	мм	$\pm 1$	96	ТУ 16.10.21-142-74182181-2024
Толщина	мм	$\pm 1$	12.5	ТУ 16.10.21-142-74182181-2024
Рабочая ширина	мм	-	88	ТУ 16.10.21-142-74182181-2024
Форма кромки	-	-	Замок, шип-паз	-

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу евровагонки](#)

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Готовые изделия транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Готовые изделия должны храниться рассортированными по маркам, сечениям, длинам и породам. При хранении должна быть обеспечена сохранность готовых изделий из древесины (защита от механических повреждений, увлажнения, загрязнения). Условия хранения должны обеспечивать нормированную влажность готовых изделий из древесины. Хранение готовых изделий должно производиться в хорошо проветриваемом, крытом помещении, защищенном от попадания ультрафиолетовых лучей. Пакеты должны быть оторваны от пола на высоту не менее 100 мм.

### ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Изготовитель гарантирует соответствие готовых изделий требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня отгрузки.

## СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ И УПАКОВКИ:

Утилизация отходов при производстве и применении изделий из древесины производится в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 4409 10 180 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 16.10.21.110

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

