



# ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ВЫХОД ИЗОЛИРОВАННЫЙ ТЕХНОНИКОЛЬ D125/160 H=700 мм



Произведен согласно контракту № 05/09/17 от «05» сентября 2017 г.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Вентиляционный выход изолированный ТехноНИКОЛЬ D125/160 H=700 мм представляет собой изделие из полиэтилена низкого давления для внутренней вентиляции в частном доме. Диаметр внутренней трубы – 125 мм, диаметр внешней трубы – 160 мм. Возможна комплектация проходным элементом в соответствии с применяемым кровельным покрытием и Колпаком ТехноНИКОЛЬ D160.

Гарантия - 15 лет. Срок службы элементов свыше 30 лет. Диапазон рабочих температур от минус 50 °С до плюс 90 °С.



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для обеспечения проветривания канализационной системы, для удаления всех запахов и паров, образующихся при приготовлении пищи. Рекомендуется устанавливать на кровлях с круглогодичным проживанием. Не подвержен оледенению даже во время длительных морозов. Вентиляционный выход, изолированный с высотой 700 мм предпочтителен в более заснеженных районах и на малоуклонных кровлях.

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая воздухопроводимость;
- стойкость к выцветанию.

## ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Серый  
~RAL 7015



Красный  
~RAL 3009



Зеленый  
~RAL 6020



Коричневый  
~RAL 8017



Синий  
~RAL 5005



Черный  
~RAL 9005

## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Плотность	кг/м <sup>3</sup>	-	960-966	ГОСТ 15139-69
Показатель текучести расплава при 190 °С и нагрузке 2,16 кг	г/10 мин	-	6-9	ГОСТ 11645-73
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии	%	не более	±15	ГОСТ 26996-86
Предел текучести при растяжении	МПа	не менее	28	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
Массовая доля летучих веществ	%	-	0,3	ГОСТ 26359-84
Ударная вязкость по Шарпи	кДж/м <sup>2</sup>	не менее	2	ГОСТ 4647-2015

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу скатной крыши с применением гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS.](#)

## ТРАНСПОРТИРОВКА:

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция может транспортироваться любым видом

транспорта, но согласно правилам перевозки грузов на данном виде транспорта, утвержденных в установленном порядке. При переносе, укладке, погрузке и разгрузке продукции запрещается бросать ее и подвергать ударам.

**ХРАНЕНИЕ:**

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция должна храниться вдали от отопительных приборов (не менее 1 м). Складское помещение должно быть крытым и иметь ровные полы. В зимний период для хранения продукции отопление складского помещения не требуется.

**СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:**

Гофроящик 630 x 420 x 440 мм.











**ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

Наименование	Ед. изм.	Вес шт., кг	Размер шт., мм	Количество в упаковке, шт.	Вес упаковки, кг	Размер упаковки, мм	Количество на поддоне, шт.	Размер поддона, мм	Упаковок в поддоне, шт.
ТН Вентиляционный выход изолированный D125/160 H=700 мм	шт.	2,2	700x250x160	2	5,0	630x420x440	40	1260x1070x2000	20

**КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:**

ТН ВЭД 3925901000

**СЕРВИСЫ:**



Выполнение расчетов

Техническая консультация

Гарантии

Проектирование

Обучение

Комплексная доставка

Подбор подрядчика

Сопровождение монтажа

Поддержка при эксплуатации