



## Лента уплотнительная самоклеящаяся ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА КОНТРБРУС

Произведено согласно договору № 08/2021 от 19 марта 2021

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Уплотнительная лента из вспененного полиэтилена с клеящим слоем из модифицированного акрилата. Уплотнительная лента предназначена для защиты стропильных ног (сплошного настила) и утеплителя от увлажнения через места крепления контробрешётки и обрешётки гвоздями/саморезами. АЛЬФА КОНТРБРУС наклеивается поверх плёнки вдоль стропильных ног или на контробрешётку перед её монтажом. Обязательное применение уплотнительной ленты необходимо на черепичных крышах сложной формы и крышах с малым углом наклона (менее 22°). Лента защищает от протечек во время проведения кровельных работ в момент выпадения осадков и в течении всей эксплуатации крыши от аварийных протечек из-за повреждения кровельного покрытия или подкровельного конденсата на кровлях из металлочерепицы.



Также данная лента применяется в системах звукоизоляции для упругого и герметичного сопряжения металлических профилей каркаса облицовок, перегородок и потолков с несущими строительными конструкциями и местах примыканий.

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- стойкость к воде, погодным условиям и старению
- герметичность примыкания
- самоклеящаяся основа
- безопасна при использовании и в эксплуатации

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Температура применения	°C	не ниже	+5°C воздуха и основания	по спецификации производителя
Ширина	мм	от -0,5% до +1%	60 мм	по спецификации производителя
Длина	м	±3%	30 м	по спецификации производителя
Толщина	мм	±1%	3 мм	по спецификации производителя
Температурная стабильность	°C	-	от -40 до +80 °C	по спецификации производителя

### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:

Поверхность, на которую будет приклеиваться уплотнительная лента должна быть сухой и очищенной от пыли. Температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°C.

### ХРАНЕНИЕ:

Хранение должно осуществляться в закрытых сухих помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре окружающей среды, не ниже 0 °C.

## ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортирование может производиться всеми видами транспорта в заводской упаковке в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования должны исключать возможность механических повреждений заводской упаковки и материала, воздействия агрессивных сред и прямых солнечных лучей.

## СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Лента поставляется в роликах. Каждый ролик 30м x 60мм упакован в индивидуальную упаковку и сложен в коробку по 8 шт. Кол-во роликов на паллете 192 шт.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.29.21.000

ТН ВЭД: 3919108000

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

